

HAS 1100 EL

Eco Line

Fiche Info Produit

Décembre 2019

Fenêtre bois Eco Line

UTILISATION

- Ouverture à la française ou oscillo battant
- 1, 2 ou plus d'ouvrants
- Combinaisons de montants et traverses dans le cadre dormant
- Cintre
- Biais et trapèze
- Vitrage fixe avec baguette de vitrage
- Seuil handicapé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fenêtre en bois
- Étanchéité du cadre et de la partie centrale par joints en TPA
- Rejet d'eau réglable en hauteur
- Charnières visibles ou invisibles
- **Profondeur de montage 74 mm**
- **Dimensions du bois :**
Cadre: 95/74 mm
Ouvrant : 74/80 mm
- **Croisée centrale 122 mm**
- **Épaisseur totale du vitrage :**
Ouvrant 28, 32, 44 et 48 mm
Cadre 32, 42 et 48 mm
- **Sécurité :**
Niveau de sécurité standard, RC1N, RC1, RC2N et RC2
selon la norme EN 1627

CLASSEMENTS ET TESTS

- Selon la norme EN 14351.1 + A1 : 2010 pour fenêtres et portes extérieures



PERFORMANCES TECHNIQUES

Isolation thermique
Valeur U_f jusqu'à **1.2 W/m².K**
Valeur U_w jusqu'à **0.9 W/m².K**

Résistance à l'eau **Classe E8A**

Résistance à l'air **Classe A4**

Résistance au vent **Classe C3**

Isolation phonique jusqu'à **39 (-1;-4) dB**